

DATOS DEL PRODUCTO

DECO-STRIP

Decapante de recubrimiento potente y biodegradable diseñado para eliminar selladores y revestimientos de acrílico desgastados en todo tipo de superficies decorativas de hormigón.

VOLATILE ORGANIC COMPOUND (VOC) REGULATORY COMPLIANCE FOR CONSUMER PRODUCTS

DECO-STRIP

USEPA OTC I OTC II AZ-MCAQMD CARB - 2000 CARB-2013CAQMD CANADA

CÓMO FUNCIONA

DECO-STRIP combina una mezcla única de solventes y surfactantes potentes, pero biodegradables y respetuosos con el medio ambiente, DECO-STRIP está diseñado para penetrar y ablandar rápidamente los selladores de acrílico y revestimientos de concreto decorativos que permiten su eliminación completa. Restaura el hormigón decorativo de nuevo a su condición original unsealed que permite la reaplicación de una capa fresca del sellador.

APLICACIONES

- ◆ Utilizar sobre hormigón decorativo estampado o texturado exterior para quitar los selladores de acrílico antiguos, descoloridos, calcáreos, ampollados o amarillentos.
- ◆ Utilícelo en calzadas de hormigón decorativas, patios y aceras para quitar los selladores de acrílico desgastados.
- ◆ Utilícelo en todas las superficies de hormigón exteriores de color gris e integralmente coloreadas para eliminar los selladores acrílicos aplicados previamente, restaurando la superficie de nuevo a su aspecto original.
- ◆ También es muy eficaz en la eliminación de los compuestos de curado disipantes y curar y sellar recubrimientos de membrana de todas las superficies exteriores de hormigón.

VENTAJAS

- ◆ Elimina de forma rápida y efectiva los selladores y revestimientos de acrílico exteriores del hormigón decorativo sin necesidad de raspado o fregado físico.
- ◆ Elimina completamente todos los restos de residuos de selladores acrílicos de las hendiduras profundas de concreto decorativo exterior estampado o texturado.
- ◆ Los disolventes de acción rápida y de secado lento de DECO STRIP penetran rápidamente a través de múltiples capas de selladores y recubrimientos acrílicos decorativos, suavizando el recubrimiento para permitir su fácil extracción con una lavadora a presión regular.
- ◆ Los tensioactivos especiales de DECO-STRIP permiten que los disolventes ecológicos y biodegradables se emulsionen con agua permitiendo su eliminación a través de instalaciones municipales de tratamiento de aguas residuales.
- ◆ DECO-STRIP no contiene disolventes peligrosos como cloruro de metileno ni disolventes aromáticos como el xileno o el tolueno y no contiene materiales altamente alcalinos o corrosivos.

- ◆ DECO-STRIP tiene un punto de inflamación de más de 115 ° F (46 ° C) y está clasificado DOT como "no peligroso".
- ◆ DECO-STRIP no requiere el uso de agua caliente para ayudar en la eliminación de selladores de acrílico o recubrimientos.
- ◆ La fórmula de acción rápida suaviza rápidamente la mayoría de selladores decorativos y recubrimientos en 40 minutos o menos.
- ◆ La viscosidad delgada en agua de DECO-STRIP hace que sea fácil de aplicar con una bomba manual o un pulverizador sin aire o con un rodillo y un cepillo.
- ◆ Green-Engineered® - mejor para la salud y el medio ambiente.

PRECAUCIONES

- ◆ Debido al punto de inflamación bajo, DECO-STRIP sólo se recomiendan para aplicaciones exteriores y NO se recomiendan para aplicaciones interiores o cerradas.
- ◆ No aplicar sobre composición o baldosas resilientes.
- ◆ No se aplique a ninguna superficie pintada, a menos que la superficie pintada sea despojada.
- ◆ No utilizar en presencia de productos alimenticios abiertos.
- ◆ Proteja todas las áreas adyacentes para no recibir la DECO-STRIP de salpicaduras accidentales.
- ◆ No es para usar para quitar revestimientos de epoxi o de poliuretano.
- ◆ No utilizar en áreas cerradas donde la ventilación es limitada.
- ◆ Debido a la rápida evaporación, se obtienen los mejores resultados cuando se aplica DECO-STRIP en ángulos de sol bajos (por la mañana o por la tarde) o en la sombra. La aplicación de DECO-STRIP al concreto caliente en luz solar directa requiere generalmente más capas para lograr la eliminación completa del sellador.
- ◆ Evite que el agua de escurrido de la lavadora de presión entre en contacto con las áreas donde el sellador todavía está siendo disuelto por DECO-STRIP. Si no se impide esto, el sellador de acrílico puede volver a endurecerse, lo que dificulta su extracción.
- ◆ La aplicación de DECO-STRIP a recubrimientos o revestimientos decorativos a base de cemento modificado con acrílico puede resultar en daños a la superposición o cobertura.
- ◆ DECO-STRIP no se recomienda para la dilución con agua o disolvente.

Remover de revestimiento de concreto

nox-crete®

chemical solutions to concrete problems



- ◆ Deberá darse un mínimo de 24 horas de secado para permitir un tiempo suficiente para que los disolventes DECO-STRIP se evaporen antes de la aplicación de un nuevo revestimiento de sellador.

INSTRUCCIONES DE USO

- ◆ Solicite la documentación actual del producto, las etiquetas y las hojas de datos de seguridad del fabricante y lea detenidamente antes de usar el producto.
- ◆ Las condiciones ambientales del sitio, las condiciones del sustrato y la construcción tienen un efecto importante en la selección del producto, los métodos de aplicación, los procedimientos y las tasas, la apariencia y el rendimiento. La literatura de productos proporciona información general aplicable a algunas condiciones. Sin embargo, es obligatorio que el comprador o el instalador realicen una prueba de sitio adecuada antes del uso a escala de campo (independientemente de cualquier otra representación verbal o escrita) para verificar que el producto y las cantidades adquiridas pueden aplicarse satisfactoriamente y Condiciones de uso.
- ◆ Proteja todas las superficies que no estén desnudas o que puedan recibir salpicaduras con láminas de plástico.
- ◆ Aplique DECO-STRIP a las superficies decorativas de hormigón para que sean despojadas usando un pulverizador de la bomba manual, un pulverizador sin aire, un rodillo equipado con una cubierta de rodillo de siesta de 1,0 cm (3/8 pulgadas) o un cepillo. Los mejores resultados se obtienen despojando las áreas más pequeñas de 18 a 37 metros cuadrados de tamaño a la vez. Las tasas de aplicación típicas varían de 100 a 200 pies cuadrados / galón (2-5 sm / L) por capa. Una a dos capas es generalmente todo lo que se requiere para la eliminación completa de todos los residuos de sellador de acrílico.
- ◆ La eliminación de capas múltiples o pesadas de sellador acrílico requiere generalmente dos aplicaciones de DECO-STRIP con lavado a presión entre capas.
- ◆ Permita a DECO-STRIP un amplio tiempo de permanencia para penetrar todo el camino a través del sellador acrílico. Los tiempos de permanencia generalmente oscilan entre 30 y 90 minutos dependiendo del grosor del sellador que se va a eliminar y de la tasa de aplicación de DECO-STRIP. Cuando el sellador es suave a través de todo, es el momento de quitar con una lavadora a presión.
- ◆ Los mejores resultados se consiguen cuando se usa una arandela de 3,000-4,000 PSI (20-27 MPa) para eliminar el sellador acrílico suavizado. Debe tenerse cuidado de no dañar la superficie decorativa de hormigón al no mantener la lavadora a presión demasiado cerca.
- ◆ Evite que el agua de escurrido de la lavadora de presión entre en contacto con las áreas donde el sellador todavía está siendo disuelto por DECO STRIP. Si no se impide esto, el sellador de acrílico puede volver a endurecerse, lo que dificulta su extracción. Los mejores resultados se consiguen dirigiendo la boquilla de pulverización de la lavadora a presión lejos del área a ser desmontada - trabajando desde el borde exterior hacia el interior.
- ◆ No permita que DECO-STRIP se seque en la superficie del sellador acrílico. Si DECO-STRIP comienza a secarse antes de retirarlo, vuelva a aplicar más DECO-STRIP.

- ◆ Después de retirar el sellador acrílico suavizado con una lavadora a presión, deje que la superficie se seque durante un mínimo de 24 horas antes de la aplicación de un recubrimiento fresco de sellador.

DATOS TÉCNICOS

Density	7.8 lbs/gal (932 g/L)
Color	Slight Yellow
Odor	Mild
Flash Point	>115 °F (>46 °C)
Water Soluble	Yes
Biodegradable	Yes
% VOC	100%
VOC Classification	Paint Remover or Strippers, Adhesive Remover

EMBALAJE

El producto se envasa en jarras de 1 galón (3,8 L), baldes de 5 galones (19 L) y baldes de 20 litros.

DURACION

Shelf life is two years. Use before the "USE BY" date stated on product packaging.

MANEJO / ALMACENAMIENTO

Almacene en un lugar seco dentro de un rango de temperatura entre 40° F (4° C) y 100° F (38° C).

DISPONIBILIDAD Y SERVICIOS TÉCNICOS

Además de las oficinas corporativas en Omaha, Nebraska, NOX-CRETE INC. mantiene oficinas regionales y centros de distribución en los principales mercados de todo el mundo. Para obtener información de origen o técnica, llame al 800-669-2738 o al 402-341-2080.

GARANTÍA LIMITADA

AVISO-LEA CUIDADOSAMENTE

CONDICIONES DE VENTA

NOX-CRETE ofrece este producto para la venta sujeto a, y el Comprador y todos los usuarios se consideran que han aceptado, las siguientes condiciones de venta y garantía limitada que sólo puede ser variado por acuerdo escrito de un oficial corporativo debidamente autorizado de NOX-CRETE. Ningún otro representante de NOX-CRETE está autorizado a otorgar ninguna garantía o renunciar a la limitación de responsabilidad establecida a continuación.

LIMITACIÓN DE LA GARANTÍA

NOX-CRETE garantiza que este producto está libre de defectos de fabricación. Si el producto cuando se compró fue defectuoso y estuvo dentro del período de uso indicado en el envase o cartón, cuando se utiliza, NOX-CRETE reemplazará el producto defectuoso con nuevo producto sin cargo para el comprador.

NOX-CRETE NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA, expresa o implícita, con respecto a este producto. NO HAY GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD. En ningún caso NOX-CRETE será responsable de los daños especiales, indirectos o consecuentes que resulten del uso o manipulación del producto y ninguna reclamación de ningún tipo deberá ser mayor en cantidad que el precio de compra del producto con respecto al cual se reclaman daños.

RIESGOS INHERENTES

NOX-CRETE NO HACE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO AL DESEMPEÑO DEL PRODUCTO DESPUÉS DE SER APLICADO POR EL COMPRADOR Y EL COMPRADOR ASUME TODOS LOS RIESGOS ASOCIADOS CON EL USO O LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO.



chemical solutions to concrete problems

www.nox-crete.com

Actualizado 08/01/25. Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores.

1444 S. 20th St. • P.O. Box 8102 • Omaha, Nebraska 68108 United States
TELÉFONO: (800) NOX-CRETE (669-2738) or (402) 341-2080